

## TRX 80W-140 Cod. 2737

### OPIS

Wielofunkcyjny olej przekładniowy do mostów napędowych maszyn do robót ziemnych, również tych, które posiadają hamulce mokre.

### CHARAKTERYSTYKA

- doskonałe właściwości lepkości w niskich temperaturach, sprawiają, że produkt jest idealny do użycia w szczególnie trudnych warunkach klimatycznych (do -25 °C);
- optymalne właściwości redukujące zużycie i zapewniające stabilność filmu olejowego, również w warunkach dużego obciążenia, gwarantują długie życie kół zębatych;
- zapobiega powstawaniu ewentualnego hałasu związanego z hamulcami mokrymi dzięki stabilnym właściwościom tarcia;
- zapobiega zjawisku korozji i tworzenia się osadów na kołach zębatych i tarczach hamulców.



### SPOSÓB UŻYCIA

TRX dostępny w skali lepkości SAE 80W-140 jest odpowiedni do stosowania o każdej porze roku. Wymiana według zaleceń Konstruktora.

### REKOMENDOWANY PRZEZ

### ZATWIERDZONY PRZEZ

### DANE TECHNICZNE

SAE 80W-140, API GL 4, NH 600/TR, ZF TE-ML 05F,06K